

# FRAISE HSS

## POUR LE CISAILLEMENT DE CONDUITS DE VENTILATION DANS LES CHARPENTES

### UNIVERSEL

Cisaille facilement tous les matériaux isolants et le bois de charpentes ou parois.

### UTILISATION À MAIN LEVÉE

Avec une perceuse manuelle puissante, la fraise à carotter est utilisable à main levée sans outils supplémentaires. Nombre de tours équivalent à environ 500 tours/min.



### CODES ET DIMENSIONS

CODE	Ø fraise [mm]	LT [mm]	LU [mm]	pcs
F2170086	85	420	300	1
F2170111	110	420	300	1
F2170130	130	420	300	1
F2170152	152	420	300	1
F2170170	170	420	300	1
F2170200	200	420	300	1

La fourniture comprend : l'attache hexagonale (F2170005). Le goujon de guidage et la tête de perçage doivent être commandés séparément.

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES

CODE	description	A Ø [mm]	LT [mm]	LU [mm]	pcs
F2170030	goujon de guidage avec tête de perçage	20	470	410	1
F2170010	seulement goujon de guidage	19,5	430	380	1
F3690002	seulement tête de perçage	8 - 20	70	40	1
F2170005	attache hexagonal pour fraise à carotter en HSS SW 12				1

F2170010



F3690002



F2170005



### MATÉRIAU

Bi-métal HHS M42, 8 % Co.

### DOMAINES D'UTILISATION

Coupe les matériaux isolants de tout type (laine de verre ou de roche, polystyrène, fibre de bois, etc.) ainsi que panneaux en bois, aggloméré et placoplâtre. Découpe du bois massif jusqu'à une épaisseur de 30 mm.