

TŰZÁLLÓ ZSÁKOK KÁBELTÁLCÁK ÁTTÖRÉSEIHEZ

PRAKTIKUS


Egyszerű telepítés a legtöbb faláttörés típusokhoz mennyiségekhez optimalizált méretekkel. Megkönnyíti a karbantartást és a rendszerek módosítását, mivel újrahelyezhető. Minimálisan csökkenti a hőátadás visszatartásához szükséges tömítési mélységet.

TARTÓS

Bármilyen környezetbe beépíthető, nem érzékeny a nedvességre, ellenáll a penészek és a baktériumoknak. Nem tartalmaz káros anyagokat vagy rostokat.

ÖSSZETÉTEL

- 1 nem éghető üvegszálak burkolat (200 g/m²), amely duzzadó szemcsés vegyületeket, hőszigetelő semleges anyagokat, fokozatos vízleadású termékeket tartalmaz



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	L [mm]	B [mm]	s [mm]	L [in]	B [in]	s [in]	
SACCUS100	100	120	25	4	4 3/4	1	60
SACCUS150	150	120	30	5 7/8	4 3/4	1 3/16	40
SACCUS200	200	120	30	7 7/8	4 3/4	1 3/16	25
SACCUS250	250	120	35	9 13/16	4 3/4	1 3/8	20
SACCUS300	300	120	35	11 13/16	4 3/4	1 3/8	15



GYORS ALKALMAZÁS

Könnyen használható speciális szerszámok vagy rögzítőelemek nélkül.

ÚJRAHELYEZHETŐ

Ideális karbantartási beavatkozások esetén. Újrahasználható.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Tűzállósági osztály CLT falon/födémén ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾EN 1366-3 szabvány. Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet, a tesztelt konfigurációkat és az új tesztek frissítéseit.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 07 02 13 (műanyag) | 01 01 (ásványok) | 10 11 03 (üveg alapú rost).

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

FAL

FÖDÉM

elektromos kábelek és gégecsövek
kábeltálcákon
(fém vagy PVC)



FELHELYEZÉSI TANÁCSOK




- 1 Mérje meg a kábeltálca szélességét, és válassza ki az áttörés teljes tömítéséhez szükséges zsákok méretét és számát
- 2 Helyezze a zsákokat a kábeltálca belsejébe, ügyelve arra, hogy a hitelesített oldallal (120/200 mm) helyezze el azokat, mint „falvastagságot”
- 3 Töltse fel teljesen a kábeltálcát
- 4 Zárja le a fémkarika és a kábeltálca közötti esetleges belső réseket SEAL W tömítőanyaggal

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



SEAL W
old. 324



MASS
old. 324