

COAMA ACOPERIȘULUI

PEAK EASY


BANDĂ VENTILATĂ RIGIDĂ PENTRU COAMA ACOPERIȘULUI

DURABIL

Optarea pentru materialul metalic asigură o excelentă stabilitate la raze UV, chiar și în zone cu climă rigidă.

POZARE RAPIDĂ

Simplu și rapid de aplicat, se adaptează la orice linie a coamei acoperișului.



DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Materiale	aluminiiu, butil	-
Lățime boltă	164 mm	6.5 in
Lățime bandă butilică	15 mm	0.6 in
Trecere aer	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Alungire falduri	40%	-
Rezistență termică butil	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatură de aplicare	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Rezistență la razele UV	permanent	-
Etanșare la apă (când este aplicată sub țiglă)	conform	-
Temperatură de depozitare	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 09 04.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	culoare	RAL	
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	roșu cărămiziu	8004	20

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

