


PROTUPOŽARNI JASTUČIĆI ZA PROLAZNE ELEMENTE KABELSKIH POLICA



PRAKTIČNO

Ugradnja je jednostavna s optimiziranim dimenzijama za količine i osnovne vrste očiće. Olakšava održavanje i izmjenjivanje pogonā jer se može pomicati. Minimalizirajte dubinu brtvljenja potrebnu za obuzdavanje prolaska topline.

TRAJNO

Proizvod je prikladan za ugrađivanje u bilo kojem okruženju. Otporan je na vlažnost, plijesan i bakterije. Ne sadržava štetne materijale ili vlakna.

SASTAV

- 1 nezapaljiva ovojnica od staklenih vlakana (200 g/m²) koja sadržava intumescentne granularne spojeve, inertne termoizolatore, proizvode s postupnim oslobađanjem vode



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	L [mm]	B [mm]	s [mm]	L [in]	B [in]	s [in]	
SACCUS100	100	120	25	4	4 3/4	1	60
SACCUS150	150	120	30	5 7/8	4 3/4	1 3/16	40
SACCUS200	200	120	30	7 7/8	4 3/4	1 3/16	25
SACCUS250	250	120	35	9 13/16	4 3/4	1 3/8	20
SACCUS300	300	120	35	11 13/16	4 3/4	1 3/8	15



BRZO NANOŠENJE

Jednostavno se upotrebljava, a da nisu potrebni alati ili posebni pričvrtni elementi.

MOŽE SE POMICATI

Idealno za održavanja. Ponovno upotrebljivo.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	–

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima.

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 07 02 13 (plastika) | 01 01 (minerali) | 10 11 03 (vlakna na bazi stakla).

PODRUČJA PRIMJENE

ZID

PODNA POVRŠINA

električni kabele i kabele s naborima
na mosnim prolazima
(metalnim ili od PVC-a)



SAVJETI ZA POLAGANJE




- 1 Izmjerite širinu mosnog prolaza i odaberite dimenzije i broj jastučića potrebne za potpuno brtvljenje prolaznog elementa
- 2 Primijenite jastučice unutar kableske police pazeći da ih postavite sa stranom označenom (120/200 mm) kao „debljina zida“
- 3 Potpuno napunite kablesku policu
- 4 Zabrtvite moguće preostale prostore u intradosu između očice i kableske police brtvenom masom SEAL W

POVEZANI PROIZVODI



SEAL W
str. 324



MASS
str. 324