

HOT GUN

PIŠTOLJ NA TOPAO ZRAK

MOĆAN I ČVRST

Profesionalni pištolj na topao zrak s čvrstim kućištem za upotrebu na gradilištu. Snagom od 1600 W jamči se brzo grijanje.

KORISNO ČAK I ZA RAD NA VISINAMA

Dvokomponentnim ergonomskim hvatom i optimiziranim težištem jamči se idealno prijanjanje čak i za zavarivanja dužih elemenata i rad u teškim uvjetima.

PRILAGODLJIVO

Temperatura se može namještati do maksimalno 700 °C.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
1 HOTGUN(*)	profesionalni pištolj na topao zrak	1
2 HOTGUNFN40	ravan nastavak otvora od 40 mm	1

(*)Nastavak otvora nije uključen.

Isporuka: pištolj na topao zrak u plastičnoj kutiji.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednosti	USC units
Napon	230 V	–
Frekvencija	50/60 Hz	–
Snaga	1600 W	–
Temperatura	40-700 °C	104 - 1292 °F
Protok zraka (20 °C)	240 l/min	8.47 cfm
Priključak mlaznice Ø	31,5 mm	1.25 in
Razred zaštite	II	–
Težina	1 kg	2.18 lb