

PIED DE POTEAU RÉGLABLE À COFFRER

RÉGLABLE

Hauteur réglable en fonction des besoins fonctionnels ou esthétiques.

SIMPLE

La fixation est simplifiée par l'absence de plaque de base. Il suffit d'effectuer le trou dans le béton et d'immerger la tige à l'aide d'un ancrage chimique.

ÉCONOMIQUE

Il allie rendu esthétique et faible coût, pour les petites structures et les applications non structurelles.



CODES ET DIMENSIONS

CODE	H	plaque	trous	tige Ø x L	pcs.
	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
R70100	40-250	100 x 100 x 8	4 x Ø11	20 x 350	1
R70140	45-350	140 x 140 x 8	4 x Ø11	24 x 450	1

CLASSE DE SERVICE

SC1 SC2 SC3

MATÉRIAU

S235
DAC COAT

acier au carbone S235 avec revêtement spécial DAC COAT

HAUTEUR DU SOL

réglable de 40 à 350 mm



DOMAINES D'UTILISATION

Assemblages au sol pour poteaux, avec possibilité de relier la tige filetée directement au béton à l'aide d'un ancrage chimique. Auvents, abris de voiture, pergolas

Il est adapté aux poteaux dans :

- bois massif softwood et hardwood
- bois lamellé-collé, LVL

UK CONSTRUCTION PRODUCT EVALUATION

- UKTA-0836-22/6374.