

## IR

### DOUILLE AVEC FILETAGE MÉTRIQUE INTERNE



- Acier 5.8 électrozingué
- Elle permet d'atteindre les performances de traction maximales de l'ancrage chimique
- Installation certifiée avec l'ancrage chimique HYB-FIX et EPO-FIX.

CODE	<b>d<sub>2</sub></b> [mm]	<b>d</b> [mm]	<b>d<sub>0</sub></b> [mm]	<b>L</b> [mm]	<b>d<sub>f</sub></b> [mm]	<b>pcs.</b>
<b>IRM880</b>	<b>M8</b>	12	14	80	≤ 9	10
<b>IRM1080</b>	<b>M10</b>	16	18	80	≤ 12	10
<b>IRM12125</b>	<b>M12</b>	20	24	125	≤ 14	10
<b>IRM16170</b>	<b>M16</b>	24	28	170	≤ 18	5

**d<sub>2</sub>** = diamètre de la tige filetée interne  
**d** = diamètre de l'élément ancré sur béton

**d<sub>0</sub>** = diamètre du trou dans le support en béton  
**d<sub>f</sub>** = diamètre trou dans l'élément à fixer

## PLU

### BUSE POUR INJECTION



- Pour un remplissage du trou sans bulle d'air
- Elle permet l'application de l'ancrage chimique au-dessus de la tête
- Matériau EPDM

CODE	<b>tige</b> [mm]	<b>douille filetée interne</b> [mm]	<b>d<sub>0</sub></b> [mm]	<b>pcs.</b>
<b>PL14</b>	<b>M12</b>	-	14	20
<b>PL18</b>	<b>M16</b>	<b>IR-M10</b>	18	20
<b>PL24</b>	<b>M20</b>	<b>IR-M12</b>	24	20
<b>PL28</b>	<b>M24</b>	<b>IR-M16</b>	28	20
<b>PL32</b>	<b>M27</b>	-	32	20
<b>PL35</b>	<b>M30</b>	-	35	20

#### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES

CODE	description	format	pcs.
<b>STINGEXT</b>	tube de rallonge pour bec mélangeur	-	1

## FILL

### RONDELLE D'ÉPAISSEUR



- Elle permet de remplir l'espace annulaire comme passage final pour poser l'ancrage
- Possibilité de réaliser des trous plus grands dans l'objet à fixer
- Augmentation de la résistance au cisaillement sous charge sismique

CODE	<b>tige</b> [mm]	<b>d<sub>INT</sub></b> [mm]	<b>d<sub>EXT</sub></b> [mm]	<b>s</b> [mm]	<b>pcs.</b>
<b>FILL8</b>	<b>M8</b>	9	23	5	10
<b>FILL10</b>	<b>M10</b>	12	26	5	10
<b>FILL12</b>	<b>M12</b>	14	28	5	10
<b>FILL16</b>	<b>M16</b>	17	34	5	5
<b>FILL20</b>	<b>M20</b>	21	41	5	5
<b>FILL24</b>	<b>M24</b>	25	48	6	5

#### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES

CODE	description	format	pcs.
<b>STINGRED</b>	réducteur pour la mèche du bec mélangeur	-	1

## BRUH

### ÉCOUVILLON EN ACIER



- Acier inoxydable
- Il permet une installation certifiée avec pompe soufflante PONY et pistolet à air comprimé CAT

CODE	tige [mm]	douille filetée interne [mm]	d <sub>0</sub> [mm]	L [mm]	pcs.
BRUH10	M8	-	10	150	1
BRUH12	M10	-	12	150	1
BRUH14	M12	IR-M8	14	150	1
BRUH18	M16	IR-M10	18	150	1
BRUH22	M20	IR-M12	22	150	1
BRUH28	M24	IR-M16	28	150	1
BRUH30	M27	-	30	150	1
BRUH35	M30	-	35	150	1

d<sub>0</sub> = diamètre de perçage dans le support

#### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES

CODE	description	format	pcs.
BRUHAND	poignée et rallonge pour écouvillon	-	1

## DUHXA

### MÈCHE CREUSE ASPIRANTE POUR BÉTON



- Elle combine deux passages en un : Perçage et aspiration en une phase de travail
- Vitesse de perçage nettement plus élevée grâce à une élimination optimale de la poussière
- Milieu de travail sans poussière pour protéger l'utilisateur
- L'adaptateur universel pour aspirateur s'adapte à tous les aspirateurs industriels les plus communs

CODE	tige [mm]	douille filetée interne [mm]	d <sub>0</sub> [mm]	LU [mm]	LT [mm]	pcs.
DUHXA1840	M16	IR-M10	18	400	600	1
DUHXA2240	M20	IR-M12	22	400	600	1
DUHXA2840	M24	IR-M16	28	400	620	1
DUHXA3040	M27	-	30	400	620	1
DUHXA3540	M30	-	35	400	620	1

d<sub>0</sub> = diamètre de perçage dans le support

LU = Longueur utile

LT = Longueur totale

#### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES

CODE	description	format	pcs.
DUISPS	système d'aspiration de classe M	-	1

## CAT

### PISTOLET À AIR COMPRIMÉ



- L'installation avec CAT permet d'atteindre des performances maximales certifiées, même dans du béton fissuré

CODE	description	format	pcs.
CAT	pistolet à air comprimé	-	1