

NASTAVLJIVI STEBRNI NOSILEC ZA ULITJE V BETON

NASTAVLJIV

Možnost nastavitve višine glede na funkcionalne ali estetske zahteve.

PREPROST

Pritrditev je preprosta, ker ni osnovne plošče. Zadostuje izvedba luknje v beton in ulitje palice s pomočjo kemičnega sidrala.

EKONOMIČEN

Združuje estetskost in nizko ceno za majhne strukture in nestrukturno uporabo.



LESTVICA VZDRŽEVANJA



MATERIAL



ogljikovo jeklo S235 s posebno prevleko DAC COAT.

VIŠINA OD TAL

nastavljiv od 40 mm do 350 mm

KODE IN DIMENZIJE

KODA	H	plošča	luknje	palica Ø x L	št. kosov
	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
R70100	40-250	100 x 100 x 8	4 x Ø11	20 x 350	1
R70140	45-350	140 x 140 x 8	4 x Ø11	24 x 450	1



PODROČJA UPORABE

Talni spoji za stebre z možnostjo povezave navojne palice neposredno na beton s kemičnim sidralom.

Nadstrešnice, nadstreški, pergole.

Primerno za stebre:

- masivni les softwood in hardwood
- lepljen les, LVL

UK CONSTRUCTION PRODUCT EVALUATION

- UKTA-0836-22/6374.