

IR

KOTEVNÍ POUZDRO S VNITŘNÍM METRICKÝM ZÁVITEM

- Ocel 5.8 s galvanickým pozinkováním
- Umožňuje maximální tahovou účinnost chemického kotvení
- Certifikovaná instalace s chemickou kotvou HYB-FIX a EPO-FIX



KÓD	d ₂ [mm]	d [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	d _f [mm]	ks.
IRM880	M8	12	14	80	≤ 9	10
IRM1080	M10	16	18	80	≤ 12	10
IRM12125	M12	20	24	125	≤ 14	10
IRM16170	M16	24	28	170	≤ 18	5

d₂ = průměr vnitřní závitové tyče

d = průměr prvku ukotveného do betonu

d₀ = průměr otvoru v betonovém podkladu

d_f = průměr otvoru v prvku k upevnění

PLU

VSTŘIKOVACÍ TRYSKA

- Pro vyplnění otvoru bez vzduchových bublin
- Umožňuje použití chemické kotvy nad hlavou
- Materiál EPDM



KÓD	tyč [mm]	kotevní pouzdro s vnitřním závitem [mm]	d ₀ [mm]	ks.
PL14	M12	-	14	20
PL18	M16	IR-M10	18	20
PL24	M20	IR-M12	24	20
PL28	M24	IR-M16	28	20
PL32	M27	-	32	20
PL35	M30	-	35	20

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	popis	formát	ks.
STINGEXT	prodlužovací trubka pro trysku	-	1

FILL

PLNÍCÍ PODLOŽKA

- Umožňuje vyplnění kruhového prostoru jako poslední krok při nastavení kotvy
- Možnost vyvrtání větších otvorů v upevňovaném předmětu
- Zvýšení pevnosti ve smyku při seizmickém zatížení



KÓD	tyč [mm]	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s [mm]	ks.
FILL8	M8	9	23	5	10
FILL10	M10	12	26	5	10
FILL12	M12	14	28	5	10
FILL16	M16	17	34	5	5
FILL20	M20	21	41	5	5
FILL24	M24	25	48	6	5

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	popis	formát	ks.
STINGRED	redukční nástavec trysky	-	1



BRUH

OCELOVÝ KARTÁČ

- Nerezová ocel
- Umožňuje certifikovanou instalaci pomocí ofukovací pistole PONY a vzduchové pistole CAT



KÓD	tyč [mm]	kotevní pouzdro s vnitřním závitem [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	ks.
BRUH10	M8	-	10	150	1
BRUH12	M10	-	12	150	1
BRUH14	M12	IR-M8	14	150	1
BRUH18	M16	IR-M10	18	150	1
BRUH22	M20	IR-M12	22	150	1
BRUH28	M24	IR-M16	28	150	1
BRUH30	M27	-	30	150	1
BRUH35	M30	-	35	150	1

d₀ = průměr otvoru v podkladu

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	popis	formát	ks.
BRUHAND	rukojeť a nástavec pro kartáč	-	1

DUHXA

SACÍ DUTÝ VRTÁK DO BETONU

- Kombinace dvou kroků v jednom: vrtání a odsávání v jednom pracovním kroku
- Výrazně vyšší rychlost vrtání díky optimálnímu odstraňování prachu
- Bezprašné pracovní prostředí pro bezpečnost uživatele
- Univerzální adaptér vhodný pro všechny běžné průmyslové vysavače



KÓD	tyč [mm]	kotevní pouzdro s vnitřním závitem [mm]	d ₀ [mm]	PD [mm]	CD [mm]	ks.
DUHXA1840	M16	IR-M10	18	400	600	1
DUHXA2240	M20	IR-M12	22	400	600	1
DUHXA2840	M24	IR-M16	28	400	620	1
DUHXA3040	M27	-	30	400	620	1
DUHXA3540	M30	-	35	400	620	1

d₀ = průměr otvoru v podkladu

PD = Pracovní Délka

CD = Celková Délka

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	popis	formát	ks.
DUISPS	sací systém třídy M	-	1

CAT

PISTOLE SE STLAČENÝM VZDUCHEM

- Instalace s CAT umožňuje maximální certifikovaný výkon i v popraskaném betonu



KÓD	popis	formát	ks.
CAT	pistole se stlačeným vzduchem	-	1