

# PLASTUK

## STUCCO BICOMPONENTE PER RIPARAZIONI IN INTERNI ED ESTERNI

- Stucco per legno, plastica, metallo e pietra. Applicabile in grandi quantità, con un buon livello di aderenza e ottima capacità di riparazione
- Disponibile in diversi colori per le varie tipologie di legno. Aggiungendo fino al 10% di RESTO KITT è possibile creare tonalità personalizzate



### CODICI E DIMENSIONI

CODICE	colore	peso netto		pz.
		stucco [g]	durezza [g]	
PLASTUK02	abete	1000	200	1
PLASTUK13	quercia	1000	200	1
PLASTUK06	noce	1000	200	1

Un tubetto di indurente incluso. Altre tonalità disponibili su richiesta.

CODICE	descrizione	peso netto [g]	pz.
PLASTUKH	indurente	200	1



### INDICAZIONI D'USO

Eliminare grasso e polvere dalla superficie da trattare. Prelevare dal barattolo la quantità necessaria di stucco, aggiungere circa il 2% di indurente, mescolare bene, applicare nell'incavatura esercitando pressione e modellare. Tempo di trattamento: da 8 a 10 minuti a seconda della temperatura ambiente. Dopo 20 - 30 minuti è possibile levigare, verniciare o laccare la superficie trattata.