

# D 38 RLE

## 4-GANG-BOHRMASCHINE

### HOHE LEISTUNGEN

Starker und robuster 2000 W Motor, erreicht im 1. Gang ein Drehmoment von > 250 Nm.

Stufenlose Geschwindigkeitsregelung in jedem Gang.

### WARTUNGSFREI

4-Gang-Getriebe mit Dauerschmierung.

Anwenderfreundliche Positionierung des Rechts-/Linkslauf-Umschalters und Drehzahlreglers.



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DUD38RLE	4-Gang-Bohrmaschine	1

Lieferumfang: 4-Gang-Bohrmaschine D 38 RLE, Austreibkeil, im Karton. Es wird dringend empfohlen, die Maschine nur mit der Sicherheitskupplung (DUVSKU) und dem zweiten Griff (DUD38SH) zu verwenden.

### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Werte
Nennaufnahmleistung	2000 W
Bohr-Ø in:	
- Stahl mit Vollbohrer	bis 32 mm
- Holz mit Vollbohrer	bis 130 mm
- Polypropylen mit LS Lochsäge	bis 600 mm
Drehzahl bei Nennlast 1./2./3./4. Gang	120/210/380/650 U/min
Maschinengewicht	8,6 kg
Aufnahme Spannhals Ø	70 mm
Werkzeugaufnahme	Morsekegel MK 3



## ZUSATZPRODUKTE - ZUBEHÖR

### KUPPLUNG

- Auslösemoment 200 Nm
- Aufnahme 1/2" Vierkant

ART.-NR.	Stk.
DUVSKU	1



### SCHRAUBHANDGRIFF

- Höhere Sicherheit

ART.-NR.	Stk.
DUD38SH	1



### ADAPTER 1

- Für MK3

ART.-NR.	Stk.
DUD322	1



### ADAPTER 2

- Für Steckhülsen

ART.-NR.	Stk.
ATCS2010	1



### MUFFEN

- Für WB Armierungssystem

ART.-NR.	Ø [mm]	Stk.
ATCS007	16	1
ATCS008	20	1



### BOHRFUTTER

- Für den Anschluss des Bohrfutters an den Bohrer D 38 RLE wird der Adapter 1 (DUD322) benötigt

ART.-NR.	Stk.
DUF13	1



**RTR**  
ARMIERUNGSSYSTEM



Weitere Informationen finden Sie im Katalog „HOLZBAUSCHRAUBEN UND TERRASSENVERBINDER“ im Bereich „Kataloge“ der Website [www.rothoblaas.de](http://www.rothoblaas.de).