

BS 160 | BS 320 B

CE

BOHRSTÄNDER

ROBUST

Die robusten Komponenten sorgen für hohe Qualität und lange Lebensdauer.

Geeignet für Maschinen mit Bohrfutterdurchmesser Ø43 mm.

PRÄZISE

Die Schlittensteuerung ermöglicht eine präzise und einfache Bearbeitung.



DUBS160



DUBS320B



1



2

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DUBS160	Bohrständer 160	1
DUBS320B	Bohrständer 320	1

ZUSATZPRODUKTE - ZUBEHÖR

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
1 DUBFS2	Befestigungsset (Spannbohrfutter, Spannmutter, 25 Einschlag- anker M12, Unterlegscheibe M16)	1
2 DUTBS	Adapter für Trockenabsaugung, zur Verwendung mit Bohrständern, die mit einer Lochsäge ausgestattet sind	1

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	DUBS160	DUBS320B
Max. Bohr-Ø	202 mm	322 mm
Max. Bohr-Ø mit Wassersammelring	182 mm	-
Gewicht	12,2 kg	15,2 kg
Hub	630 mm	630 mm
Ständerlänge	920 mm	920 mm
Schrägverstellung	0 - 45° stufenlos	0 - 45° stufenlos
Maschinenhalter	mit Schnellverschluss	mit Schnellverschluss

