

DIA 303

PERÇEUSE POUR PERÇAGE ET PERFORAGES - À EAU ET À SEC

LARGE ÉVENTAIL DE PERÇAGE

Éventail de perçage de Ø40 à 322 mm, utilisable à main levée ou sur support.

FRAISE

La perceuse à trois vitesses est également idéale pour les grandes scies cloches LB.



DUDIA303



DUDIA303W



CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	pcs.
DUDIA303	foreuse pour perçage diamantée à sec	1
DUDIA303W	foreuse pour perçage diamantée à l'eau	1
DUDIA303SET	perceuse pour perçage diamanté + colonne pour percer BS 160	1

Compris : DUSK61, DUZST, DULSA2, lubrifiant sec en spray et mallette.



DUDIA303W AVEC RACCORDEMENT À L'EAU

Interchangeable entre perçage à sec et humide, avec aspiration de la poussière très efficace pour une utilisation à sec et présélection précise avec débit d'eau constant pour une utilisation avec eau.

Pour travailler les matériaux en pierre et béton, utiliser les scies cloches CCL et CBL.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES



CODE	description	pcs.
1 DUVL150	rallonge 150 mm avec raccord G 1/2" pour des trous plus profonds	1
2 DUVL300	rallonge 300 mm avec raccord G 1/2" pour des trous plus profonds	1
3 DUSK61	têtes d'aspiration pour l'extraction de la poussière dans les applications à sec. DUSK61 pour le perçage à main levée	1
4 DUSK76	têtes d'aspiration pour l'extraction de la poussière dans les applications à sec. DUSK76 pour le perçage avec guide à colonne (seulement en combinaison avec DUTBS)	1
5 DUTBS	adaptateur d'aspiration destiné au forage à sec autour des colonnes pendant les opérations de perçage	1
6 DUBFS2	kit de fixation composé d'un mandrin de serrage, d'un écrou de serrage, de 25 ancrages M12, d'une rondelle et d'une barre de guidage	1
7 DUFS13S	mandrin à serrage rapide 1,5 - 13 mm	1
8 DUSVB	adaptateur pour mandrin pour système Quick release	1
9 DUDF5	adaptateur pour mandrin	1
10 DUDAS2	adaptateur G 1/2" femelle - G 1/2" femelle	1
11 DUDAS3	adaptateur G 1/2" mâle - G 1/2" mâle	1
12 DUDAS4	adaptateur 1 1/4" UNC mâle - G 1/2" femelle	1
13 DUDAS6	adaptateur G 1/2" mâle - 1 1/4" UNC femelle	1

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	valeurs
Puissance nominale absorbée	2000 W
Nombre de tours sous charge nominale en 1ère, 2ème, 3ème vitesse	360 / 680 / 1270 U/min.
Poids de la machine DIA303 DIA303W	6,2 kg 6,4 kg
Attache mandrin	G 1/2"
Diamètre collier mandrin Ø	43 mm

PRODUITS CONNEXES



SCIE CLOCHE LB
page 252



BS 160 | BS 320 B
page 222



DUHXA
page 249