

# D 38 RLE

## PERCEUSE VISSEUSE À 4 VITESSES

### HAUTES PERFORMANCES

Moteur puissant et résistant de 2000 W, capable d'atteindre un couple de serrage de > 250 Nm à la 1ère vitesse.

Réglage continu de la vitesse à chaque marche.

### AUCUN ENTRETIEN NÉCESSAIRE

Transmission à 4 vitesses avec lubrification continue.

Positionnement pratique du changement de rotation droite/gauche et du régulateur de vitesse.



### CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	pcs.
<b>DUD38RLE</b>	perceuse visseuse à 4 vitesses	1

Fourni avec : machine à 4 vitesses D 38 RLE, cale d'extraction dans une boîte en carton. Il est fortement recommandé d'utiliser la machine uniquement avec la friction de sécurité (DUVSKU) et la deuxième poignée (DUD38SH).

### DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	valeurs
Puissance nominale absorbée	2000 W
Ø de perçage sur :	
- acier avec pointe intégrale	jusqu'à 32 mm
- bois avec pointe intégrale	jusqu'à 130 mm
- polypropylène avec fraise à carotter LS	jusqu'à 600 mm
Nombre de tours sous charge en 1e, 2e, 3e et 4e vitesse	120/210/380/650 U/min
Poids de la machine	8,6 kg
Diamètre collier mandrin Ø	70 mm
Atache mandrin	conique MK 3



## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES

### FRICITION

- Force de serrage 200 Nm
- Embout cadre 1/2"

CODE	pcs.
DUVSKU	1



### POIGNÉE À VIS

- Sécurité élevée

CODE	pcs.
DUD38SH	1



### ADAPTATEUR 1

- Pour MK3

CODE	pcs.
DUD322	1



### ADAPTATEUR 2

- Pour manchon

CODE	pcs.
ATCS2010	1



### MANCHONS

- Pour le système de renfort structurel WB

CODE	Ø [mm]	pcs.
ATCS007	16	1
ATCS008	20	1



### MANDRIN

- Pour raccorder le mandrin à la perceuse D 38 RLE, il est nécessaire d'utiliser l'adaptateur 1 (DUD322)

CODE	pcs.
DUF13	1



### RTR

#### SYSTÈME DE RENFORT STRUCTUREL



Pour plus amples informations, veuillez consulter le catalogue « **VIS À BOIS ET RACCORDS DE LAMES DE TERRASSE** », visitez la section « Catalogues » du site [www.rothoblaas.fr](http://www.rothoblaas.fr).