

# ■ FRAME NET

## FALLSCHUTZNETZ MIT RAHMEN

EN  
13374  
C



### FUNKTIONELL

Geeignet für Dächer mit einer Neigung bis 60°.

### SCHNELL

Schnelle und einfache Montage dank weniger modularer Komponenten.

### VIELSEITIG

Ideal für die Sicherung des Daches, wenn keine Möglichkeit zur Installation externer Gerüste oder von Seitenschutz mit externer Befestigung besteht.



## ■ ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Gewicht [kg]	Stk.
FRAMENET	Netz mit Rahmen inkl. Schnellmontagegurt	11	1
FRAMESUP	Halterung für Netz mit Rahmen	9,2	1
FRAMEHOOK	Haken für Netz mit Rahmen	1	1

Der Abstand zwischen den Befestigungsbügeln beträgt max. 2,4 m. Jedes erste Modul des Schutzsystems (in der Nähe jeder Absturzkante) muss mit zwei Bügeln und zwei Halterungen befestigt werden. Alle anderen Module, die nebeneinander montiert und mit einem Schnellmontagegurt gesichert werden, werden mit nur einer Halterung und einem Befestigungsbügel fixiert.