

MULTIRING



ANILLO ABRIBLE MULTIDIRECCIONAL

- Anillo abrible multidireccional, ideal para la conexión semipermanente del equipo
- Permite fijar simultáneamente más de dos dispositivos distribuyendo la carga de manera uniforme
- Amplia abertura de 15 mm, diseñada para facilitar la introducción de cuerdas con guardacabos
- Fácil de desmontar, sin necesitar herramientas especiales o complejas



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	normativa	diámetro [mm]	peso [g]	<> [kN]	unid.
MULTIRING	EN 362/M	48	75	24	1

FAST LINK



ESLABONES RÁPIDOS

- Eslabón rápido de acero al carbono, forma semirredonda en "D" ①
- Eslabón rápido oval de acero inoxidable ②
- Eslabón rápido trapezoidal de acero inoxidable ③
- Eslabón rápido oval con gran abertura de acero inoxidable ④



① FASTD



② FASTOVA



③ FASTTRI



④ FASTOVAL

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	normativa	peso [g]	<> [kN]	^ v [kN]	unid.
FASTD	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - EAC	152	50	15	1
FASTOVA	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA - EAC	79	40	20	1
FASTOVA2	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA - EAC	142	60	20	1
FASTTRI	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA	80	40	10	1
FASTTRI2	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA	155	60	30	1
FASTOVAL	-	160	-	-	1
FASTOVAL2	-	260	-	-	1