

AOS01 + T-CLAMP

用于连续屋面支撑的锚点

多用途

多功能系统，配有专用夹具，能够安装在多种类型的金属屋面上。

适用性

不同尺寸的通用底板确保了适用于不同接缝间距的解决方案。

模块化

可选的支柱使得锚点能够升高，从而越过屋面上的障碍物。

EN
795:2012
A

CEN/TS
16415:2013

UNI
11578:2015
A

AS/NZS
5632:2013



最大
使用人数



载荷方向



安装类型



SOFTWARE



BIM



VIDEO



MANUALS



T-CLAMP | 产品编码和尺寸

产品编码	描述	材料	B [mm]	H [mm]	L [mm]	件	
TCLAMP500	用于小间距和中间距接缝之间的通用底板	EN AW-6082-T6	190	-	515	1	
TCLAMP700	用于大间距接缝的通用底板		190	-	760	1	
TCLAMPTUBE300	用于跨越障碍物间隔器 (可选)	EN AW-6060-T6/ AISI 304	50	300	-	1	
TCLAMPKLIP	用于 Klip-Lok 类型屋面的固定夹具		-	-	-	1	
TCLAMPRIVER	用于 Riverclack 类型屋面的固定夹具	EN AW-6060-T6	-	-	-	1	
TCLAMPROUND	用于圆形卷边屋面的固定夹具套装		-	-	-	1	
TCLAMPSTAND	用于压接屋面类型的固定夹具		-	-	-	1	
AOS01	锚固系统	1.4301 / AISI 304 不锈钢	60	-	98	1	