

# GROUND COVER

## MATA ŚCIÓŁKUJĄCA DO PODŁOŻA

### PRZEPUSZCZAJĄCA WODĘ

Mata ściółkująca zapobiega wzrostowi chwastów i korzeni, zapewniając ochronę spodniej części konstrukcji tarasu przed podłożem. Nie przepuszcza wody, umożliwiając jej odpływ.

### WYTRZYMAŁOŚĆ

Z „tkaniny nie-tkaniny” z polipropylenu o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> pozwala skutecznie odseparować spodnią część konstrukcji tarasu od terenu. Zoptymalizowane wymiary do tarasów (1,6 m x 10 m).



| KOD     | materiał | g/m <sup>2</sup> | H x L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | szt. |
|---------|----------|------------------|--------------|------------------------|------|
| COVER50 | TNT      | 50               | 1,6 x 10     | 16                     | 1    |



# NAG

## PODKŁADKA POZIOMUJĄCA

### TAKŻE NAKŁADANE WARSTWOWO

Dostępne w 3 grubościach (2,0, 3,0 i 5,0 mm) umożliwiających także nakładanie na siebie w celu uzyskania różnych grubości i skutecznego wypoziomowania spodniej części konstrukcji tarasu.

### TRWAŁOŚĆ

Materiał EPDM gwarantuje doskonałą trwałość, nie odkształca się z upływem czasu i jest odporny na działanie promieni słonecznych.



| KOD      | B x L x s<br>[mm] | gęstość<br>[kg/m <sup>3</sup> ] | shore | szt. |
|----------|-------------------|---------------------------------|-------|------|
| NAG60602 | 60 x 60 x 2       | 1220                            | 65    | 50   |
| NAG60603 | 60 x 60 x 3       | 1220                            | 65    | 30   |
| NAG60605 | 60 x 60 x 5       | 1220                            | 65    | 20   |

Odporność termiczna -35°C | +90°C.

