

GROUND COVER

MARKDUK MED ROTSPÄRR

VATTENGENOMSLÄPPLIG

Den rotspärrande duken förhindrar tillväxten av gräs och rötter och garanterar att terrassens understruktur skyddas mot marken. Vattengenomsläpplig och medger att vattnet kan rinna av.

BESTÄNDIG

Fiberduken av polypropylen med en ytvikt på 50 g/m² medger att terrassens understruktur separeras effektivt från marken. Optimerade mått för terrasser (1,6 m x 10 m).



KOD	material	g/m ²	H x L [m]	A [m ²]	st.
COVER50	TNT	50	1,6 x 10	16	1



NAG

MELLANLÄGG FÖR UTJÄMNING

STAPELBARA

De är tillgängliga i tre tjocklekar (2,0, 3,0 och 5,0 mm) och även idealiska för att staplas för att erhålla olika tjocklekar och effektivt nivellera terrassens understruktur.

BESTÄNDIGHET

Materialet EPDM garanterar en utmärkt beständighet. De utsätts inte för saggning över tid och lider inte av exponering av solljus.



KOD	B x L x s [mm]	densitet [kg/m ³]	shore	st.
NAG60602	60 x 60 x 2	1220	65	50
NAG60603	60 x 60 x 3	1220	65	30
NAG60605	60 x 60 x 5	1220	65	20

Driftstemperatur -35 °C | +90 °C.

