

호환성

연결부의 축방향 강도를 높이하고자 하는 접시머리 스크류(HBS, VGS, SBS-SPP, SCI 등)에 안성맞춤인 커플링입니다.

목재-금속

원통형 홀이 있는 금속판 연결부에 가장 적합한 선택입니다.

HUS EVO

HUS EVO 버전은 특수 표면 처리를 통해 와셔의 내식성을 한층 높였으며, 사용환경 3등급 및 대기 부식 등급 C4 조건에서도 사용할 수 있습니다.

HUS 15°

15° 각도의 와셔는 스크류 삽입 시 작은 각도만을 필요로 하는 특수한 목재-금속용으로 특별히 설계된 것입니다. HUS BAND 양면 접착 테이프는 오버헤드 적용 시 와셔를 제자리에 고정시킵니다.



자재

HUS 15°



알루미늄 합금 EN AW 6082-T6

HUS



전기아연도금 탄소강

HUS EVO



C4 EVO 코팅 탄소강

HUS A4




A4 | AISI316 오스테나이트계 스테인리스강



사용 분야

- 원통형 홀이 있는 금속 박판, 후판
- 목재 패널
- 경목재 및 글루램
- CLT 및 LVL
- 고밀도 목재


■ 코드 및 치수



alu

HUS 15° - 15° 각도 와셔


제품코드	d_{HBS} [mm]	d_{VGS} [mm]	갯수
HUS815	8	9	50



HUS BAND - 와셔용 양면 접착제

제품코드	d_{int} [mm]	d_{ext} [mm]	갯수
HUSBAND	22	30	50

HUS815, HUS10, HUS12, HUS10A4와 호환.



Zn
ELECTRO
PLATED

HUS - 와셔

제품코드	d_{HBS} [mm]	d_{VGS} [mm]	갯수
HUS6	6	-	100
HUS8	8	9	50
HUS10	10	11	50
HUS12	12	13	25

C4
EVO
COATING

HUS EVO - 와셔



제품코드	$d_{HBS\ EVO}$ [mm]	$d_{VGS\ EVO}$ [mm]	갯수
HUSEVO6	6	-	100
HUSEVO8	8	9	50

A4
AISI 316

HUS A4 - 와셔

제품코드	d_{SCI} [mm]	$d_{VGS\ A4}$ [mm]	갯수
HUS6A4	6	-	100
HUS8A4	8	9	100
HUS10A4	-	11	50

■ 치수 적, 기계적 특성



치수

와셔			HUS815	HUS6 HUSEVO6 HUS6A4	HUS8 HUSEVO8 HUS8A4	HUS10 HUS10A4	HUS12
내경	D_1	[mm]	9.50	7.50	8.50	10.80	14.00
외경	D_2	[mm]	31.40	20.00	25.00	30.00	37.00
높이	h	[mm]	13.60	4.50	5.50	6.50	8.50
판재 홀 직경 (1)	D_F	[mm]	20÷22	6.5÷8.0	8.5÷10.0	10.5÷12.0	12.5÷14.0
강판 두께	S_{PLATE}	[mm]	4÷18	-	-	-	-






(1) 직경 선택 시에는 사용하는 스크류의 직경을 고려해야 합니다.

특성 기계적 파라미터

		소프트우드 (softwood)
헤드 풀 스루 파라미터	$f_{head,k}$ [N/mm ²]	10.5
관련 밀도	ρ_a [kg/m ³]	350
계산 밀도	ρ_k [kg/m ³]	≤ 440






다양한 자재나 고밀도 목재에 대한 적용은 ETA-11/0030을 참조하십시오.

HUS 15°

치수			전단							
			강재-목재 박판		강재-목재 후판		강재-목재 박판		강재-목재 후판	
										
$d_{1,HBS}$ [mm]	L [mm]	b [mm]	S_{PLATE} [mm]	$R_{V,k}$ [kN]	S_{PLATE} [mm]	$R_{V,k}$ [kN]	S_{PLATE} [mm]	$R_{V,k}$ [kN]	S_{PLATE} [mm]	$R_{V,k}$ [kN]
HUS 15°	8	80	4	3,61	8	4,93	4	3,74	8	5,11
		100		3,86		4,93		4,00		5,11
		120÷140		4,05		5,13		4,20		5,31
		160÷280		4,54		5,62		4,70		5,81
		≥ 300		5,03		6,10		5,21		6,32

■ 고정값 | CLT


HUS 15°

치수			전단							
			강재-CLT 박판		강재-CLT 후판		강재-CLT 박판		강재-CLT 후판	
										
$d_{1,HBS}$ [mm]	L [mm]	b [mm]	S_{PLATE} [mm]	$R_{V,k}$ [kN]	S_{PLATE} [mm]	$R_{V,k}$ [kN]	S_{PLATE} [mm]	$R_{V,k}$ [kN]	S_{PLATE} [mm]	$R_{V,k}$ [kN]
HUS 15°	8	80	4	3,28	8	4,67	4	3,40	8	4,83
		100		3,65		4,67		3,77		4,83
		120÷140		3,83		4,85		3,96		5,02
		160÷280		4,28		5,30		4,43		5,49
		≥ 300		4,73		5,75		4,90		5,96

■ HUS 15° 설치



HUS815 와셔의 삽입 지점에 있는 금속판에 $D_F = 20\text{ mm}$ 직경의 홀을 뚫습니다.



HUS815 와셔 아래에 HUSBAND 접착제를 발라 도포를 용이하게 하는 것이 좋습니다.



필름을 제거하고 삽입 방향에 유의하면서 홀에 와셔를 적용합니다.



올바른 설치 방향을 확보하려면 JIGVGU945 템플릿을 사용하여 직경 5mm, 최소 길이 20mm의 가이드 홀을 뚫습니다.




원하는 길이의 HBS 나사를 설치합니다. 펄스 스크류 건을 사용하지 마십시오. 연결부를 조일 때 주의가 필요합니다.




설치가 완료되었습니다. 15° 각도의 스크류를 사용하면 패널(또는 보) 헤드까지의 거리가 유지됩니다.


아래부터 강재-목재 설치



간격(F)이 작은 경우 긴 인서트를 사용하여 나사를 설치하며 이 때, 두 플랜지를 모두 드릴링해야 합니다.



이 F 범위에는 긴 비트가 충분하지 않으며 작업자가 조작할 수 있는 여유 공간이 충분하지 않습니다. HUS는 15° 정도 약간 기울어져 있어 고정 쉽습니다.




설치 시 충분한 여유 공간이 있는 경우라면 최소 거리 내에서 HUS 와셔를 사용할 수도 있습니다.

■ 관련 제품



HBS
30페이지



VGS
164페이지



CATCH
408페이지



TORQUE LIMITER
408 페이지



JIG VGU
409페이지