

# NDS

## TASSELLO PROLUNGATO CON VITE

- Ancorante plastico per applicazioni su mattone semipieno e forato
- Fissaggio passante
- Completo di vite a testa svasata in acciaio zincato
- Alette antirotazione



### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE   | d <sub>0</sub><br>[mm] | L <sub>t</sub><br>[mm] | d <sub>v</sub> x L <sub>v</sub><br>[mm] | t <sub>fix</sub><br>[mm] | h <sub>1,min</sub><br>[mm] | inserto | pz. |
|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|-----|
| NDS10100 | 10                     | 100                    | 7 x 105                                 | 25                       | 85                         | TX40    | 25  |
| NDS10120 |                        | 120                    | 7 x 125                                 | 45                       | 85                         | TX40    | 25  |
| NDS10140 |                        | 140                    | 7 x 145                                 | 65                       | 85                         | TX40    | 25  |
| NDS10160 |                        | 160                    | 7 x 165                                 | 85                       | 85                         | TX40    | 25  |
| NDS10200 |                        | 200                    | 7 x 205                                 | 125                      | 85                         | TX40    | 25  |

# NDB

## TASSELLO PROLUNGATO A BATTERE CON VITE A CHIODO


- Tassello plastico con collarino svasato
- Fissaggio passante
- Completo di vite a chiodo testa svasata in acciaio zincato



### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE  | d <sub>0</sub><br>[mm] | L <sub>t</sub><br>[mm] | d <sub>v</sub> x L <sub>v</sub><br>[mm] | t <sub>fix</sub><br>[mm] | h <sub>1,min</sub><br>[mm] | h <sub>ef</sub><br>[mm] | d <sub>k</sub><br>[mm] | inserto | pz. |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-----|
| NDB640  | 6                      | 40                     | 3,8 x 45                                | 10                       | 30                         | 27                      | 10,0                   | PZ 2    | 200 |
| NDB655  |                        | 55                     | 3,8 x 60                                | 25                       | 30                         | 27                      | 10,0                   | PZ 2    | 100 |
| NDB667  |                        | 67                     | 3,8 x 72                                | 37                       | 30                         | 27                      | 10,0                   | PZ 2    | 100 |
| NDB860  | 8                      | 60                     | 4,8 x 65                                | 25                       | 40                         | 35                      | 12,2                   | PZ 3    | 100 |
| NDB875  |                        | 75                     | 4,8 x 80                                | 40                       | 40                         | 35                      | 12,2                   | PZ 3    | 100 |
| NDB8100 |                        | 100                    | 4,8 x 105                               | 65                       | 40                         | 35                      | 12,2                   | PZ 3    | 50  |
| NDB8120 |                        | 120                    | 4,8 x 125                               | 85                       | 40                         | 35                      | 12,2                   | PZ 3    | 50  |
| NDB8135 |                        | 135                    | 4,8 x 140                               | 100                      | 40                         | 35                      | 12,2                   | PZ 3    | 50  |

### GEOMETRIA



- d<sub>0</sub> diametro ancorante = diametro foro nel supporto in calcestruzzo
- L<sub>t</sub> lunghezza ancorante
- d<sub>v</sub> x L<sub>v</sub> diametro vite x lunghezza vite
- t<sub>fix</sub> spessore massimo fissabile
- h<sub>1</sub> profondità minima foro
- h<sub>ef</sub> profondità effettiva di ancoraggio
- d<sub>k</sub> diametro testa