

LANGSCHAFTDÜBEL MIT SCHRAUBE

- Kunststoff-Ankerdübel für Anwendungen an Hohl- und Lochziegeln
- Durchgehende Befestigung
- Komplet mit Schraube mit Senkkopf aus verzinktem Stahl
- Verdrehsicherung



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	d ₀ [mm]	L _t [mm]	d _v x L _v [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	Einsatz	Stk.
NDS10100	10	100	7 x 105	25	85	TX40	25
NDS10120		120	7 x 125	45	85	TX40	25
NDS10140		140	7 x 145	65	85	TX40	25
NDS10160		160	7 x 165	85	85	TX40	25
NDS10200		200	7 x 205	125	85	TX40	25

LANGSCHAFT-SCHLAGDÜBEL MIT NAGELSCHRAUBE


- Plastikdübel mit Senkkopfkragen
- Durchgehende Befestigung
- Komplet mit Nagelschraube mit flachem Senkkopf aus verzinktem Stahl



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	d ₀ [mm]	L _t [mm]	d _v x L _v [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{ef} [mm]	d _k [mm]	Einsatz	Stk.
NDB640	6	40	3,8 x 45	10	30	27	10,0	STK 2	200
NDB655		55	3,8 x 60	25	30	27	10,0	STK 2	100
NDB667		67	3,8 x 72	37	30	27	10,0	STK 2	100
NDB860	8	60	4,8 x 65	25	40	35	12,2	STK 3	100
NDB875		75	4,8 x 80	40	40	35	12,2	STK 3	100
NDB8100		100	4,8 x 105	65	40	35	12,2	STK 3	50
NDB8120		120	4,8 x 125	85	40	35	12,2	STK 3	50
NDB8135		135	4,8 x 140	100	40	35	12,2	STK 3	50

GEOMETRIE



- d₀ Durchmesser Anker = Bohrdurchmesser im Untergrund
- L_t Länge Anker
- d_v x L_v Durchmesser der Schraube x Länge der Schraube
- t_{fix} maximale Klemmdicke
- h₁ min. Bohrtiefe
- h_{ef} Effektive Verankerungstiefe
- d_k Kopfdurchmesser