

IR

TULEJA Z GWINTEM METRYCZNYM WEWNĘTRZNYM

- Stal 5.8 z ocynkowaniem galwanicznym
- Pozwala uzyskać maksymalną wytrzymałość na rozciąganie kotew chemicznych
- Certyfikowany montaż z kotwami chemicznymi HYB-FIX i EPO-FIX



KOD	d ₂ [mm]	d [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	d _f [mm]	szt.
IRM880	M8	12	14	80	≤ 9	10
IRM1080	M10	16	18	80	≤ 12	10
IRM12125	M12	20	24	125	≤ 14	10
IRM16170	M16	24	28	170	≤ 18	5

d₂ = średnica pręta gwintowanego wewnętrznego

d = średnica elementu zakotwionego w betonie

d₀ = średnica otworu w podłożu betonowym

d_f = średnica otworu w elemencie mocowanym

PLU

DYSZA DO WTRYSKU

- Do wypełniania otworów bez pęcherzyków powietrza
- Umożliwia zastosowanie kotwy chemicznej powyżej głowicy
- Materiał EPDM



KOD	pręt [mm]	tuleja z gwintem wewnętrznym [mm]	d ₀ [mm]	szt.
PL14	M12	-	14	20
PL18	M16	IR-M10	18	20
PL24	M20	IR-M12	24	20
PL28	M24	IR-M16	28	20
PL32	M27	-	32	20
PL35	M30	-	35	20

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE - AKCESORIA

KOD	opis	format	szt.
STINGEXT	rurka przedłużająca do końcówki	-	1

FILL

PODKŁADKA WYPEŁNIAJĄCA

- Umożliwia wypełnienie przestrzeni pierścieniowej jako ostatniego kroku do osadzenia zakotwienia
- Możliwość wiercenia większych otworów w mocowanym obiekcie
- Zwiększona wytrzymałość na ścinanie pod obciążeniem sejsmicznym



KOD	pręt [mm]	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s [mm]	szt.
FILL8	M8	9	23	5	10
FILL10	M10	12	26	5	10
FILL12	M12	14	28	5	10
FILL16	M16	17	34	5	5
FILL20	M20	21	41	5	5
FILL24	M24	25	48	6	5

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE - AKCESORIA

KOD	opis	format	szt.
STINGRED	reduktor końcówki do nasadki	-	1



BRUH

WYCIOR STALOWY

- Stal nierdzewna
- Umożliwia certyfikowany montaż za pomocą pompki do przedmuchiwania PONY i pistoletu pneumatycznego CAT



KOD	pręt [mm]	tuleja z gwintem wewnętrznym [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	szt.
BRUH10	M8	-	10	150	1
BRUH12	M10	-	12	150	1
BRUH14	M12	IR-M8	14	150	1
BRUH18	M16	IR-M10	18	150	1
BRUH22	M20	IR-M12	22	150	1
BRUH28	M24	IR-M16	28	150	1
BRUH30	M27	-	30	150	1
BRUH35	M30	-	35	150	1

d₀ = średnica otworu we wsporniku

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE - AKCESORIA

KOD	opis	format	szt.
BRUHAND	uchwyt i przedłużenie do wyciora	-	1

DUHXA

WYDRAŻONA KOŃCÓWKA SSĄCA DO BETONU

- Łączy dwa etapy w jednym: Wiercenie i odsysanie w jednym kroku roboczym
- Znacznie wyższa prędkość wiercenia, dzięki optymalnemu usuwaniu pyłu
- Bezpyłowe środowisko pracy, chroniące użytkownika
- Uniwersalny adapter do odkurzacza, pasuje do wszystkich popularnych odkurzaczy przemysłowych



KOD	pręt [mm]	tuleja z gwintem wewnętrznym [mm]	d ₀ [mm]	DU [mm]	DC [mm]	szt.
DUHXA1840	M16	IR-M10	18	400	600	1
DUHXA2240	M20	IR-M12	22	400	600	1
DUHXA2840	M24	IR-M16	28	400	620	1
DUHXA3040	M27	-	30	400	620	1
DUHXA3540	M30	-	35	400	620	1

d₀ = średnica otworu we wsporniku

DU = Długość Użytkowa

DC = Długość Całkowita

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE - AKCESORIA

KOD	opis	format	szt.
DUISPS	system odsysający klasy M	-	1

CAT

PISTOLET NA SPRĘŻONE POWIETRZE

- Montaż z CAT umożliwia maksymalną certyfikowaną wydajność również w betonie zarysowanym



KOD	opis	format	szt.
CAT	pistolet na sprężone powietrze	-	1