

NDS

HOSSZÍTOTT TIPLI CSAVARRAL

- Műanyag rögzítő féltömör és lyukacsos téglához
- Átmenő rögzítés
- Süllyesztett fejű horganyzott csavarokkal együtt
- Forgásgátló fülecskék



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	d ₀ [mm]	L _t [mm]	d _v x L _v [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	bit	db.
NDS10100	10	100	7 x 105	25	85	TX40	25
NDS10120		120	7 x 125	45	85	TX40	25
NDS10140		140	7 x 145	65	85	TX40	25
NDS10160		160	7 x 165	85	85	TX40	25
NDS10200		200	7 x 205	125	85	TX40	25

NDB

HOSSZÍTOTT TIPLI BEÜTŐSZÖGGEL


- Süllyesztett gallérú műanyag tipli
- Átmenő rögzítés
- Horganyzott süllyesztett fejű beütőszöggel



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	d ₀ [mm]	L _t [mm]	d _v x L _v [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{ef} [mm]	d _k [mm]	bit	db.
NDB640	6	40	3,8 x 45	10	30	27	10,0	PZ 2	200
NDB655		55	3,8 x 60	25	30	27	10,0	PZ 2	100
NDB667		67	3,8 x 72	37	30	27	10,0	PZ 2	100
NDB860	8	60	4,8 x 65	25	40	35	12,2	PZ 3	100
NDB875		75	4,8 x 80	40	40	35	12,2	PZ 3	100
NDB8100		100	4,8 x 105	65	40	35	12,2	PZ 3	50
NDB8120		120	4,8 x 125	85	40	35	12,2	PZ 3	50
NDB8135		135	4,8 x 140	100	40	35	12,2	PZ 3	50

GEOMETRIA



- d₀ rögzítő átmérő = furat átmérő a beton hordozóban
- L_t a rögzítőelem hossza
- d_v x L_v csavar átmérő x csavar hossza
- t_{fix} maximális rögzíthető vastagság
- h₁ furat minimális mélysége
- h_{ef} a lehorgonyzás tényleges mélysége
- d_k fejátmérő