

TEŽAK SIDRENI VIJAK NA ŠIRENJE

- U kompletu s maticom i podloškom
- Dug navoj
- Ugljični čelik, električno pocinčan
- Prolazno učvršćenje
- Širenje pod kontrolom momenta
- Prikladan za kompaktne materijale


UPORABNA KLASA	SC1 SC2	MATERIJAL	Zn ELECTRO PLATED	ugljični čelik, električno pocinčan
ATMOSFERSKA KOROZIJA	C1 C2			



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	d = d ₀ [mm]	L _t [mm]	t _{fix} [mm]	f [mm]	h ₁ [mm]	d _f [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	kom.
ABU1080	10	80	20	45	50	12	17	30	50
ABU10100		100	40	62	50	12	17	30	50
ABU10120		120	60	74	50	12	17	30	25
ABU12100	12	100	20	62	65	14	19	80	25
ABU12160		160	80	106	65	14	19	80	25
ABU14130	14	130	20	80	75	16	22	100	15
ABU16125	16	125	20	68	85	18	24	140	15
ABU16145		145	40	92	85	18	24	140	15

GEOMETRIJA



- d promjer sidrenog vijka
- d₀ promjer rupe u betonskoj podlozi
- L_t duljina sidrenog vijka
- t_{fix} maksimalna debljina koja se može pričvrstiti
- f duljina navoja
- h₁ minimalna dubina rupe
- SW veličina ključa
- T_{inst} moment pritezanja