SEILE UND ZUBEHÖR

ROPE105

STATISCHES SEIL AUS WÄRMEBEHANDELTEM POLYAMID MIT AUSSENHÜLLE Ø10,5 mm

- Statisches Seil mit glatter Hülle für bessere Abriebfestigkeit, bequeme Anwendung und gute Handhabung

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Norm	L	Material	Farbe	Gewicht	Festigkeit	Sturzzahl	Dehnung	Knotbarkeit
		[m]			[g/m]	[kN]		[%]	
ROPE10560W	CE - EN 1891	60	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10570W	CE - EN 1891	70	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10580W	CE - EN 1891	80	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10590W	CE - EN 1891	90	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE105100W	CE - EN 1891	100	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10560B	CE - EN 1891	60	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10570B	CE - EN 1891	70	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10580B	CE - EN 1891	80	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10590B	CE - EN 1891	90	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE105100B	CE - EN 1891	100	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10560R	CE - EN 1891	60	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10570R	CE - EN 1891	70	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10580R	CE - EN 1891	80	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE10590R	CE - EN 1891	90	PA		65,8	32	14	3,4	0,7
ROPE105100R	CE - EN 1891	100	PA		65,8	32	14	3,4	0,7

ROPE11

STATISCHES SEIL AUS WÄRMEBEHANDELTEM POLYAMID MIT AUSSENHÜLLE Ø11 mm

- Statisches Seil mit glatter Hülle für bessere Abriebfestigkeit, bequeme Anwendung und gute Handhabung

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Norm	L	Material	Farbe	Gewicht	Festigkeit	Sturzzahl	Dehnung	Knotbarkeit
		[m]			[g/m]	[kN]		[%]	
ROPE1160W	CE - EN 1891	60	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1170W	CE - EN 1891	70	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1180W	CE - EN 1891	80	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1190W	CE - EN 1891	90	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE11100W	CE - EN 1891	100	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1160B	CE - EN 1891	60	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1170B	CE - EN 1891	70	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1180B	CE - EN 1891	80	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1190B	CE - EN 1891	90	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE11100B	CE - EN 1891	100	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1160R	CE - EN 1891	60	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1170R	CE - EN 1891	70	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1180R	CE - EN 1891	80	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE1190R	CE - EN 1891	90	PA		77,9	37	24	3,1	0,7
ROPE11100R	CE - EN 1891	100	PA		77,9	37	24	3,1	0,7