

DIA 303

DIAMANTBOHRMASCHINE - NASS UND TROCKEN

ENORMER BOHRBEREICH

Handgeführt oder ständergeführt von Ø 40 - 322 mm.

DIAMANTBOHRMASCHINE

Der Dreigang-Bohrer eignet sich besonders für große LB-Lochsägen.



DUDIA303



DUDIA303W



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DUDIA303	Diamantbohrmaschine Trocken	1
DUDIA303W	Diamantbohrmaschine Nass	1
DUDIA303SET	Diamantbohrmaschine + Bohrstände BS 160	1

Inklusive: DUSK61, DUZST, DULSA2, Trockenschmierspray und Koffer.



DUDIA303W MIT WASSERANSCHLUSS

Umschaltbar zwischen Trocken- und Nassbohren, mit hochwirksamer Staubabsaugung für den Trockeneinsatz und präziser Vorwahl bei konstantem Wasserdurchfluss für den Nasseinsatz.

Für Stein- und Betonmaterialien die Lochsägen CCL und CBL verwenden.

ZUSATZPRODUKTE - ZUBEHÖR



ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
1	DUVL150 Verlängerung 150 mm mit Anschluss G 1/2" für tiefere Bohrungen	1
2	DUVL300 Verlängerung 300 mm mit Anschluss G 1/2" für tiefere Bohrungen	1
3	DUSK61 Saugköpfe für Staubabsaugung bei Trockenanwendungen. DUSK61 zum Freihandbohren	1
4	DUSK76 Saugköpfe für Staubabsaugung bei Trockenanwendungen. DUSK76 für Bohrung mit Bohrständer (nur in Kombination mit DUTBS)	1
5	DUTBS Absaugadapter für das Trockenbohren um die Stützen herum bei Bohrarbeiten	1
6	DUBFS2 Befestigungssatz, bestehend aus Bohrfutter, Spannmutter, 25 Verankerungen M12, Unterlegscheibe und Führungsschiene	1
7	DUFS13S Schnellspannfutter 1,5 - 13 mm	1
8	DUSVB Adapter für Bohrfutter für Quick-Release-System	1
9	DUDF5 ADAPTER FÜR BOHRFUTTER	1
10	DUDAS2 Adapter G 1/2" IG - G 1/2" IG	1
11	DUDAS3 Adapter G 1/2" AG - G 1/2" AG	1
12	DUDAS4 Adapter 1 1/4" UNC AG - G 1/2" IG	1
13	DUDAS6 Adapter G 1/2" AG 1 1/4" UNC IG	1

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Werte
Nennaufnahmeleistung	2000 W
Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang	360/680/1270 U/min.
Maschinengewicht DIA303 DIA303W	6,2 kg 6,4 kg
Werkzeugaufnahme	G 1/2"
Aufnahme Spannhals Ø	43 mm

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

