

SKR EVO | SKS EVO

SKRUTKOVÉ KOTVY DO BETÓNU

RÝCHLY A SUCHÝ SYSTÉM

Jednoduché a rýchle použitie. Špeciálny závit vyžaduje predvrtanie malých rozmerov a zaručuje fixovanie na betóne bez produkcie rozpínacích síl v betóne. Znížené minimálne vzdialenosti.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA C4 EVO

Viacvrstvá povrchová úprava na anorganickú bázu s funkčnou vonkajšou vrstvou epoxidovej živice a hliníkových častí. Vhodné na použitie v koróznej triede C4 a prevádzkovej triede 3.

VÄČŠIA HLAVA

Robustný model s jednoduchou montážou vďaka väčšej geometrii šesťhrannej hlavy SKR.

PRIEMER [mm]	6 (7,5) 12 16
DĹŽKA [mm]	52 (60) 400 400
PREVÁDZKOVÁ TRIEDA	SC1 SC2 SC3
ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA	C1 C2 C3 C4
DREVNÁ KORÓZIA	T1 T2 T3
MATERIÁL	C4 EVO COATING uhlíková oceľ s povrchovou úpravou C4 EVO



SKR EVO



SKS EVO



OBLASTI POUŽITIA

Fixovanie drevených alebo oceľových prvkov do betónových podkladov.

KÓDY A ROZMERY

SKR EVO - šesťhranná hlava

KÓD	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	$d_{F,steel}$ [mm]	SW [mm]	T_{inst} [Nm]	ks
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - zápuštná hlava

KÓD	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	d_K [mm]	TX	T_{inst} [Nm]	ks
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

DOPLNKOVÉ PRODUKTY – PRÍSLUŠENSTVO

KÓD	popis	ks
SOCKET13	puzdro SW 13 spoj 1/2"	1
SOCKET16	puzdro SW 16 spoj 1/2"	1
SOCKET18	puzdro SW 18 spoj 1/2"	1

GEOMETRIA



d_1	vonkajší priemer kotvy
L	dĺžka kotvy
t_{fix}	maximálna hrúbka fixovania
h_1	minimálna hĺbka otvoru
h_{nom}	menovitá hĺbka vloženia
d_0	priemer otvoru v betónovom podklade
d_F	maximálny priemer otvoru fixovaného prvku
SW	rozmer kľúča
d_K	priemer hlavy
T_{inst}	krútiaci moment