

SKR EVO | SKS EVO

콘크리트용 스크류 앵커

속건 시스템

빠르고 쉬운 작동. 특수 나사산에는 작은 사전 드릴 홀이 필요하며 콘크리트에 팽윤 응력을 발생시키지 않고 콘크리트에 고정시킬 수 있습니다. 최소 거리 감소.

C4 EVO 코팅

알루미늄 박편이 함유된 에폭시 매트릭스의 기능성 외부층을 포함하는 무기계 다층 코팅. 대기 부식성 등급 C4 및 사용환경 3등급에 적합합니다.

대형 헤드

SKR 육각형 헤드의 형상이 커져 견고하고 설치가 쉽습니다.



SKR EVO



SKS EVO

직경 [mm]	6 (7,5) 12 16
길이 [mm]	52 (60) 400 400
서비스 클래스	SC1 SC2 SC3
대기 부식성	C1 C2 C3 C4
목재 부식성	T1 T2 T3
자재	C4 EVO COATING C4 EVO 코팅 탄소강



사용 분야

콘크리트 지지대에 목재 또는 강철 부재 고정.

■ 코드 및 치수

SKR EVO - 육각 헤드

제품코드	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	$d_{F,steel}$ [mm]	SW [mm]	T_{inst} [Nm]	갯수
SKREVO7560	7.5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25

SKS EVO - 접시머리

제품코드	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	d_K [mm]	TX	T_{inst} [Nm]	갯수
SKSEVO7560	7.5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

■ 추가 제품 - 액세서리

제품코드	제품 명	갯수
SOCKET13	SW 13 부싱 1/2" 연결	1
SOCKET16	SW 16 부싱 1/2" 연결	1
SOCKET18	SW 18 부싱 1/2" 연결	1

■ 치수

